



电脑写频



声控功能



语音报号



超长待机

BF-5110 专业调频对讲机

精英蓝图 超长待机



- 监听功能
- 信道扫描
- 声控功能VOX
- 静噪等级设置（0~9级）
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除
- 低电提醒
- 省电功能
- 宽/窄带设置
- 繁忙信道禁发BCL
- 发射超时定时器TOT



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品

BF-5110

BF-5110专业调频对讲机，北峰智慧科技的精英杰作，拥有声控通话、发射限时、繁忙信道锁定与9级静噪设置等丰富功能，超长待机达200小时。其独创的波浪形喇叭面盖结合声纳系统原理，具有强大的抗噪与抗干扰性能，通话音质清晰悦耳，适用各种复杂多变信息环境的安全高效通信作业，实现您一呼百应、全局执掌的通信梦想！

BF-5110 技术指标规格表

一般部分	
频率范围（可选）	350-390MHz / 400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC7.5V (± 20%)
电池容量	2000mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	123x60x36mm
重量	242g(含电池)
发射部分	
射频输出功率	见机身标
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μ V(宽)/ 0.25 μ V (窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB (窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	0.9W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

